



KOPOHALF® dzielona rura osłonowa

System dzielonych rur osłonowych przeznaczony jest przede wszystkim do ochrony podziemnych ciągów kablowych oraz do układania linii energetycznych i teleinformatycznych.

Innym możliwym zastosowaniem jest ochrona zainstalowanych już uprzednio podziemnych kabli.

Rura osłonowa składa się z dwóch identycznych części.

Instaluje się je przez zatrzaśnięcie części górnej na spodnią.

Połączenie rur następuje po przesunięciu jednej z części o około 30 cm.

Rury są produkowane i testowane zgodnie z normą ČSN EN 61 386-24.



KOPOHALF® - 06110/2

Materiał:	HDPE
Odporność mechaniczna:	450 N/20 cm
Temperatura instalacji:	-45 - +75°C
Temperatura montażu:	-5 - +75°C
Długość:	3 m
Stopień palności materiału:	A1
Średnica zewnętrzna:	110 mm
Średnica wewnętrzna:	100 mm
Kolor:	czerwony, niebieski, żółty, czarny

KOPOHALF® - 06110P/2

Materiał:	PVC
Odporność mechaniczna:	750 N/20 cm
Temperatura instalacji:	-25 - +60°C
Temperatura montażu:	-15 - +60°C
Długość:	3 m
Stopień palności materiału:	A1 - F
Średnica zewnętrzna:	110 mm
Średnica wewnętrzna:	100 mm
Kolor:	czerwony, niebieski
Oporność izolacji:	2000 MΩ
Moc elektryczna:	3,5 kV



KOPOHALF® - 06160/2

Materiał:	HDPE
Odporność mechaniczna:	750 N/20 cm
Temperatura instalacji:	-45 - +75°C
Temperatura montażu:	-5 - +75°C
Długość:	3 m
Stopień palności materiału:	A1
Średnica zewnętrzna:	160 mm
Średnica wewnętrzna:	138 mm
Kolor:	czerwony, niebieski, żółty