



Rury osłonowe do kabli optotelekomunikacyjnych HDPE




HDPE	 mm	 mm	 m		 m	 kg	
25 x 2,0	25	21	250	złączka	250	37,5	
32 x 2,0	32	28	250	złączka	250	50	
32 x 2,9	32	26,2	250	złączka	250	72,5	
40 x 3,7	40	32,6	250	złączka	250	105	
50 x 4,4	50	41,2	150	złączka	150	97,5	

Rury przeznaczone do budowy kanalizacji kablowej wtórnej i rurociągów kablowych dla kabli telekomunikacyjnych, telewizji kablowej i innych. Produkowane w kolorze czarnym lub na życzenie Klienta mogą być wykonane w innych kolorach wraz ze wzdluznym znakowaniem paskami o dowolnej barwie. Rury do światłowodów są rowkowane oraz posiadają wewnętrzną warstwę poślizgową. Łączone za pomocą złączek skrętnych. Długość odcinka wynosi 250 m zwijany w krążek i spinany taśmą. Na życzenie Klienta możliwe wykonanie innych długości odcinków.



Rury osłonowe gładkie przepustowe z kielichem



RHDPE	 mm	 mm	 m		 m	 kg	
50 x 3,5 NK	50	43	6	kielich	240	117,6	
50 x 3,5 CK	50	43	6	kielich	240	117,6	
75 x 3,0	75	69	6	kielich	240	156	
75 x 3,0 NK	75	69	6	kielich	240	156	
75 x 3,0 CK	75	69	6	kielich	240	156	
75 x 4,5 NK	75	66	6	kielich	240	252	
75 x 4,5 CK	75	66	6	kielich	240	252	
110 x 3,7	110	102,6	6	kielich	180	225	
110 x 4,0	110	102	6	kielich	180	252	
110 x 5,5 NK	110	99	6	kielich	180	324	
110 x 5,5 CK	110	99	6	kielich	180	324	
110 x 6,3	110	97,4	6	kielich	180	369	
160 x 5,0	160	150	6	kielich	120	301,2	
160 x 8,0 NK	160	144	6	kielich	120	460,8	
160 x 8,0 CK	160	144	6	kielich	120	460,8	

Rury stosowane w skrzyżowaniach linii telekomunikacyjnych, energetycznych z innym uzbrojeniem terenu przy małym obciążeniu zewnętrznym tzn. trawniki i inne tereny zielone, ciągi komunikacji pieszej, rowerowej.
Rury produkowane są w kolorach : czarnym, niebieskim i czerwonym. Długość odcinka 6 m. Łączone za pomocą kielicha. Pakowane w palety.



Rury osłonowe gładkościenne dwuwarstwowe-dwukolorowe




RHDPE DC :
warstwa zewnętrzna czerwona
warstwa wewnętrzna czarna
RHDPE DN :
warstwa zewnętrzna niebieska
warstwa wewnętrzna - czarna

RHDPE DC/DN	 mm	 mm	 m		 m	 kg	
75 x 4,5 DN	75	66	6	złączka	240	252	
75 x 4,5 DNK	75	66	6	kielich	240	252	
75 x 4,5 DC	75	66	6	złączka	240	252	
75 x 4,5 DCK	75	66	6	kielich	240	252	
110 x 5,5 DN	110	99	6	złączka	180	324	
110 x 5,5 DNK	110	99	6	kielich	180	324	
110 x 5,5 DC	110	99	6	złączka	180	324	
110 x 5,5 DCK	110	99	6	kielich	180	324	
160 x 8,0 DNK	160	144	6	kielich	120	460,8	
160 x 8,0 DCK	160	144	6	kielich	120	460,8	

Rury przeznaczone są do osłony kabli w warunkach terenowych, w przepustach pod szlakami komunikacyjnymi oraz w sieciach elektroenergetycznych. Rury charakteryzują się doskonałą wytrzymałością z uwagi na dodanie do polietylenu wysokiej gęstości do warstwy zewnętrznej składnika UV i wewnętrznej warstwy stabilizatora podwyższającego wytrzymałość na udarność oraz starzenie się produktu. Długość odcinka 6 m. Łączone za pomocą złączki (DN / DC) lub kielicha (DNK / DCK). Pakowane w palety.

Rury osłonowe odporne na promieniowanie UV



RHDPE UV	mm	mm	m		m	kg	
32 x 2,9	32	26,2	3	kielich	600	174	
50 x 4,0	50	42	3	kielich	300	180	
50 x 5,0	50	40	3	kielich	300	207	
75 x 4,0	75	67	3	kielich	300	285	
75 x 7,0	75	61	3	kielich	300	465	
110 x 4,0	110	102	3	kielich	150	202,5	
110 x 10,0	110	90	3	kielich	75	251,25	
160 x 14,6	160	130,8	3	kielich	120	780	

Rury przeznaczone do osłony kabli w przestrzeniach otwartych tj. słupy energetyczne itp. Produkowane w kolorze czarnym z dodatkiem stabilizatora UV. Łączone za pomocą kielicha. Długość odcinka wynosi 3 m lub 6 m. Pakowane w palety.

Rury osłonowe gładkościenne dwuwarstwowe-dwukolorowe



RHDPEp DC :
warstwa zewnętrzna – czerwona
warstwa wewnętrzna – czarna
RHDPEp DN :
warstwa zewnętrzna – niebieska
warstwa wewnętrzna – czarna

RHDPEp DC/DN	mm	mm	m		m	kg	
110 x 6,3p DN	110	97,4	6	zgrzew	180	369	
110 x 6,3p DC	110	97,4	6	zgrzew	180	369	
160 x 9,1p DN	160	141,8	6	zgrzew	120	522	
160 x 9,1p DC	160	141,8	6	zgrzew	120	522	

Rury grubościennie stosowane w skrzyżowaniach linii telekomunikacyjnych, energetycznych z innym uzbrojeniem terenu oraz przy przejściach przez cieki wodne. Rury charakteryzują się doskonałą wytrzymałością z uwagi na dodanie do polietylenu wysokiej gęstości do warstwy zewnętrznej składnika UV i wewnętrznej warstwy stabilizatora podwyższającego wytrzymałość na udarność oraz starzenie się produktu. Długość odcinka 6 m lub 12 m. Łączone metodą zgrzewania. Pakowane w palety.

Rury osłonowe gładkie przepustowe do trudnych warunków terenowych.



RHDPEp	mm	mm	m		m	kg	
110 x 6,3	110	97,4	6	zgrzew	180	369	
110 x 10,0	110	90	6	zgrzew	180	603	
125 x 7,1	125	110,8	6	zgrzew	120	318	
125 x 11,4	125	102,2	6	zgrzew	120	522	
140 x 8,0	140	124	6	zgrzew	120	414	
160 x 7,1	160	145,8	6	zgrzew	120	422,4	
160 x 9,1	160	141,8	6	zgrzew	120	522	
160 x 14,6	160	130,8	6	zgrzew	120	780	
180 x 10,7	180	158,6	6	zgrzew	120	634,8	
180 x 16,4	180	147,2	6	zgrzew	120	1062	
200 x 11,9	200	176,2	6	zgrzew	do uzg.		
200 x 18,2	200	163,6	6	zgrzew	do uzg.		
225 x 13,4	225	198,2	6	zgrzew	do uzg.		
225 x 20,5	225	184	6	zgrzew	do uzg.		
250 x 14,8	250	220,4	6	zgrzew	do uzg.		
250 x 22,7	250	204,6	6	zgrzew	do uzg.		
280 x 16,6	280	246,8	6	zgrzew	do uzg.		
280 x 25,4	280	229,2	6	zgrzew	do uzg.		
315 x 18,7	315	277,6	6	zgrzew	do uzg.		
315 x 28,6	315	257,8	6	zgrzew	do uzg.		
355 x 21,1	355	312,8	6	zgrzew	do uzg.		
355 x 32,5	355	290	6	zgrzew	do uzg.		
400 x 23,7	400	352,6	6	zgrzew	do uzg.		
400 x 36,4	400	327,2	6	zgrzew	do uzg.		

Piktogramy - legenda

	materiał		pakowanie (m / kg; szt. / kg)
	średnica zewnętrzna (mm)		sposób pakowania (krajek)
	średnica wewnętrzna (mm)		sposób pakowania (paleta)
	długość (mm, m)		sposób pakowania (luzem)
	sposób łączenia		

WSZYSTKIE RURY MOGĄ BYĆ WYPRODUKOWANE W WYBRANYM PRZEZ KLIENTA KOLORZE I INNYCH DŁUGOŚCIACH ODCINKÓW. OCZYWIŚCIE NA ZAMÓWIENIE I PRZY IŁOŚCIACH PEŁNOSAMOCHOLOWYCH.