



Puszki elektroinstalacyjne z osłoną IP 66



Puszki elektroinstalacyjne serii **KSK** przeznaczone są do montażu w pomieszczeniach o wyższych wymaganiach ochrony instalacji elektrycznej przed dostaniem się wody.

Puszki spełniają wymagania stopnia ochrony **IP 66** - pełna ochrona przed pyłem oraz zalaniem rozpryskującą się wodą. Dzięki temu mogą być z powodzeniem montowane również w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności.

Otwory wlotowe puszek wyposażone są w miękką warstwę, służącą jednocześnie jako membrana uszczelniająca dla wprowadzonego kabla lub rurki elektroinstalacyjnej. Membranę można również całkowicie usunąć i zastosować przepusty z nakrętką; w tym przypadku zachowanie osłony zapewnia zintegrowany pierścień samouszczelniający o przekroju kołowym typu „oring”.

Korpus puszki opatrzony jest na górnej krawędzi uszczelką, która we współpracy z pokrywą doskonale chroni wewnętrzną przestrzeń puszki przed czynnikami zewnętrznymi.

Dzięki zastosowaniu materiału bezhalogenowego, puszki spełniają wymagania pod kątem instalacji elektrycznej w pomieszczeniach o podwyższonych wymaganiach ochrony osób oraz zasobów materialnych.

Częścią opakowania są śruby nierdzewne służące do zamocowania pokrywy oraz zaślepki otworów montażowych w dnie puszki. Otwory te opatrzone są ponadto produkcyjnie uszczelką.

Puszki chronione są wzorem użytkowym.



KSK 80

materiał: PP, PC - samogasnący bezhalogenowy
rozmiary: 81 x 81 x 50 mm
otwory wlotowe: 8x Ø20 mm
kolor: jasnoszary RAL 7035
odporność termiczna: -25 - +60 °C



KSK 100

materiał: PP, PC - samogasnący bezhalogenowy
rozmiary: 101 x 101 x 61 mm
otwory wlotowe: 1x Ø20 mm; 7x Ø25 mm
kolor: jasnoszary RAL 7035
odporność termiczna: -25 - +60 °C

Modyfikacja puszki KSK 100 dostarczana jest również dla systemów z zachowaniem funkcjonowania w warunkach pożaru - patrz katalog: Systemy z zachowaniem funkcjonowania przy pożarze.

S-KSK 1 - listwa zaciskowa



materiał: PP - samogasnący bezhalogenowy
kolor: jasnoszary
odporność termiczna: -40 - +85 °C

Listwa nadaje się dla puszek KSK 80 oraz KSK 100. Umożliwia łatwy montaż na dnie puszek. Przeznaczona jest dla maksymalnego napięcia 500 V.



KSK 125



materiał: PP, PC - samogasnący bezhalogenowy
rozmiary: 126 x 126 x 74 mm
otwory wlotowe: 4x Ø20 mm; 6x Ø25 mm; 5x Ø32 mm
kolor: jasnoszary RAL 7035
odporność termiczna: -25 - +60 °C



KSK 175

materiał: PP, PC - samogasnący bezhalogenowy
rozmiary: 176 x 126 x 87 mm
otwory wlotowe: 7x Ø20 mm; 12x Ø25 mm; 7x Ø32 mm; 3x Ø40 mm
kolor: jasnoszary RAL 7035
odporność termiczna: -25 - +60 °C

S-KSK 2 - listwa zaciskowa



materiał: PP - samogasnący bezhalogenowy
kolor: jasnoszary
odporność termiczna: -40 - +85 °C

Listwa nadaje się dla puszek KSK 125 oraz KSK 175. Umożliwia montaż na wewnętrznych kolumnach lub bezpośrednio na dnie puszek. Przeznaczona jest dla maksymalnego napięcia 500 V.

