



69dB

opis produktu: przeznaczona do systemów dystrybucji o maksymalnym napięciu 400 V i maksymalnym prądzie znamionowym 16 A  
przeznaczona do montażu w ścianach pustych, np. w ścianach gipsowo-kartonowych  
otwory wlotowe wykonane z elastycznego materiału  
oznaczone wejścia w elastycznych membranach dla kabli i rur (6x  $\text{Ć}$  16-20 mm, 2x  $\text{Ć}$  20-25 mm, 18x  $\text{Ć}$  6-10 mm)  
nie przepuszcza powietrza nawet przy włożonym kablu lub rurze  
odpowiednia do domów niskoenergetycznych i pasywnych  
chroni przed przepływem powietrza przez instalację  
śruby mocujące są wyposażone w podwójny gwint do szybkiej instalacji, a puszka wyposażona jest w plastikowe stopki  
śruby przyrządowe ukryte pod wydłużoną krawędzią puszki  
wydłużona krawędź dla łatwiejszej instalacji osprzętu  
podczas montażu nie ma potrzeby zagłębiania krawędzi płyty gipsowo-kartonowej  
przestrzeń montażowa podzielona szczelną przegrodą (membraną)  
możliwość montażu zacisków bezśrubowych  
możliwość montażu w ścianach dźwiękoszczelnych o maksymalnym tłumieniu  $R_w = 69\text{dB}$

materiał: PVC (bezołowiowy)

kolor: żółty

samogasnący: tak, w ciągu 30 s

odporność na temperaturę:  $-5 - +60\text{ }^{\circ}\text{C}$ test rozżarzonej pętli:  $850\text{ }^{\circ}\text{C}$ 

klasa reakcji na ogień podłoża: A1-F

waga: 132 g

spełnia normy: ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21

magazynowanie: ČSN 64 0090

KPL 64-50/4LD\_NA - puszki opatrzone wkrętami do montażu puszek w płytach gipsowo-kartonowych, oraz wkręty do mocowania przyrządów.

Opakowanie: 25 sztuk luzem w kartonie

akcesoria: samozaciski TYP015, TYP016, TYP017, TYP018

dodatkowe  
narzędzia: wiertło piłowe VPT 64  
zabierak uniwersalny VPTU