



opis produktu: bezhalogenowa giętka dwuścienna karbowana rura osłonowa odporna na promieniowanie UV przeznaczona do mechanicznej ochrony wszystkich rodzajów

w każdym zwoju znajduje się drut lub linka do wciągania i nałożona złączka

stopień ochrony IP 67 w przypadku zastosowania pierścienia uszczelniającego dla średnicy 160mm

w trakcie mechanicznego zagęszczania warstw nad rurką osłonową należy uważać na to, aby nie zostały przekroczone wartości dozwolonego obciążenia rurki osłonowej - patrz katalog RURY OSŁONOWE

produkt może posiadać typowe uszkodzenia mechaniczne powierzchni (zgniecenia, zarysowania, odkształcenia żeber) zewnętrznej ścianki rury spowodowane technologią produkcji lub transportu, co nie wpływa na funkcjonalność produktu

materiał: HDPE

materiał bezhalogenowy: tak

materiał samogasnący: nie

odporność na temperaturę podczas montażu: -25 - +90 °C

odporność na temperaturę podczas użytkowania: -55 - +90 °C

klasa reakcji na ogień podłoża: A1

odporność na promieniowanie UV: tak

odporność mechaniczna: 450 N / 20 cm

stopień ochrony: IP 40 (IP 67 aż do średnicy 160mm)

spełnia normy: EN 61386-24:11, EN 61386-1 ed.2:09

magazynowanie: ČSN 64 0090

tolerancja - długość: ± 0,5 m

kody recyklingu



rura



folia



taśma, linka

akcesoria: złączki, pierścienie zaciskowe, korki zamykające, rozpórki dystansowe

odporność na chemikalia:

TAK: aceton, amoniak 25%, woda destylowana, etanol 50%, wodorotlenek sodu 60%, kwas fluorowodorowy 40%, kwas octowy 5%, kwas siarkowy 96%, olej medyczny, metanol, oliwa, nafta, nadtlenuk wodoru 20%, olej transformatorowy, węgiel sodu

NIE: anilina, chlorowane węglowodory, tetrachlorek węgla

symbol towaru	średnica zewnętrzna Ø (mm)	średnica minimalna wewnętrzna Ø (mm)	min. promień gięcia (mm)	długość krążka (m)	wymiary krążka (cm)	waga (kg/krążek)	ilość metrów na palecie (m)	kolor
KF 09040_UVFA	40	32	230	50	64x31	5,5	3000	czarny
KF 09050_UVFA	50	41	350	50	77x33	8,0	1800	czarny
KF 09063_UVFA	63	52	350	50	80x46	11,0	1500	czarny
KF 09075_UVFA	75	61	350	50	94x50	15,6		czarny
KF 09090_UVFA	90	75	400	50	113x50	20,0		czarny
KF 09110_UVFA	110	94	400	50	124x60	26,0		czarny
KF 09125_UVFA	125	108	500	50	135x62	30,0		czarny
KF 09160_UVFA	160	136	650	50	194x58	45,0		czarny
KF 09200_UVFB	200	176	850	25	160x60	30,5		czarny