




opis produktu:

bezhalogenowa sztywna dwuścienna karbowana rura osłonowa przeznaczona do mechanicznej ochrony wszystkich rodzajów przewodów energetycznych oraz telekomunikacyjnych pod ziemią

rura osłonowa dostarczana jest w formie pręta, na jednym końcu ma nałożoną złączkę

wykonane połączenie jest szczelne przeciw wnikaniu pyłu i piasku

stopień ochrony IP 67 w przypadku zastosowania pierścienia uszczelniającego

w trakcie mechanicznego zagęszczania warstw nad rurką osłonową należy uważać na to, aby nie zostały przekroczone wartości dozwolonego obciążenia rurki osłonowej - patrz katalog RURY OSŁONOWE

produkt może posiadać typowe uszkodzenia mechaniczne powierzchni (zgniecenia, zarysowania, odkształcenia żeber)

zewnątrzną ściankę rury spowodowane technologią produkcji lub transportu, co nie wpływa na funkcjonalność produktu

produkty z oznaczeniem _BA znajdują się w bazie produktów budowlanych, które można stosować w budynkach z oznakowaniem ekologicznym Nordic Swan

materiał: HDPE

materiał bezhalogenowy: tak

materiał samogasnący: nie

odporność na temperaturę podczas montażu: -25 - +90 °C

odporność na temperaturę podczas użytkowania: -55 - +90 °C

klasa reakcji na ogień podłoża: A1

odporność na promieniowanie UV: nie

odporność mechaniczna: 450 N / 20 cm

stopień ochrony: IP 40 (IP 67)

spełnia normy: EN 61386-24:11, EN 61386-1 ed.2:09

przechowywanie: ČSN 64 0090

tolerancja - długość: ± 1 %

symbole recyklingu:



rura



rama drewniana



taśma stalowa

akcesoria:

złączki, pierścienie zaciskowe, korki zamykające, rozpórki dystansowe

odporność na chemikalia

TAK: aceton, amoniak 25%, woda destylowana, etanol 50%, wodorotlenek sodu 60%, kwas fluorowodorowy 40%, kwas octowy 5%, kwas siarkowy 96%, olej medyczny, metanol, oliwa, nafta, nadtlenuk wodoru 20%, olej transformatorowy, węgiel sodu

NIE: anilin, chlorowane węglowodory, tetrachlorek węgla

symbol towaru	dn zewnątrzna Ø (mm)	di minimalna wewnętrzna Ø (mm)	długość (m)	waga 1 szt = 6 m (kg)	pakowanie (m)	wymiary opakowania (cm)	kolor	uwagi
KD 09040_BC	40	32	6	1,5	432	45x56x605	czerwony	na zamówienie
KD 09050_BC	50	41	6	2,0	360	60x42x605	czerwony	
KD 09050_CC	50	41	6	2,0	360	60x42x605	niebieski	
KD 09050_FC	50	41	6	2,0	360	60x42x605	czarny	
KD 09063_BC	63	52	6	2,1	312	60x66x605	czerwony	
KD 09075_BC	75	61	6	2,3	312	60x63x607	czerwony	
KD 09075_CC	75	61	6	2,3	312	60x63x607	niebieski	
KD 09090_BC	90	75	6	2,8	312	71x75x607	czerwony	
KD 09110_BC	110	94	6	3,4	462	107x97x610	czerwony	
KD 09110_CC	110	94	6	3,4	216	77x71x610	niebieski	
KD 09110_FCM	110	94	6	3,6	600	120x107x610	czarny	na zamówienie
KD 09125_BC	125	108	6	4,3	318	107x90x610	czerwony	
KD 09160_BC	160	136	6	6,4	198	120x80x610	czerwony	
KD 09160_CC	160	136	6	6,4	198	120x80x610	niebieski	
KD 09160_FC	160	136	6	6,4	198	120x80x610	czarny	
KD 09200_BC	200	176	6	7,3	162	107x123x615	czerwony	
KD 09200_FC	200	176	6	7,3	162	107x123x615	czarny	